

Drive Auto

TEST CHIMICI *CHEMICAL TEST*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Fogging Test - Metodo Gravimetrico <i>Fogging Test - Gravimetric Procedure</i>	SAE J756	≤ 5 mg

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore alla luce <i>Fastness to light</i>	ISO 105-B02	≥ 6 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 2.000 cicli <i>Dry rub fastness, 2,000 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 500 cicli <i>Wet rub fastness, 500 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con alcool, 10 cicli <i>Alcohol rub fastness, 10 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Taber Test CS10, 1000 g, 2.000 cicli <i>Taber Test CS10, 1000 g, 2,000 cycles</i>	DIN 53109	Nessuna abrasione <i>No abrasion</i>

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 5 N/cm
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	ASTM D 2208	≥ 400 N/mm ²
Allungamento a 400 N <i>Elongation at 400 N</i>	ASTM D 2208	≤ 60%
Resistenza allo strappo <i>Tear resistance (Trapezoid)</i>	ASTM D 5733	≥ 44 N
Resistenza alla flessione, 100.000 cicli <i>Flex resistance, 100,000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna rottura <i>No cracks</i>
Infiammabilità <i>Flammability</i>	ISO 3795	≤ 100 mm/min

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 14001

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 45001

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

COMPANY WITH
INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO/IEC 27001

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
IATF 16949

COMPANY WITH
ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 50001

VALID FOR IT
DEPARTMENT



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

S-P-00344 EPD[®]
environdec.com

EPD & PROCESS EPD
ISO 14025



LEATHER FROM ITALY
FULL CYCLE
UNI EN 16494:2015



TRACEABILITY
TRC_SC_410



RICONOSCIMENTI *AWARDS*



ADERENTE A *JOIN IN*



DANI S.p.A.
Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATI IN SEDE DI ORDINE.
PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.